

山东纺织品远红外发射率测试仪厂家

发布日期：2025-10-07 | 阅读量：17

YG502S织物起毛起球仪（圆轨迹法）适用范围 用于各类织物的作圆轨迹法起毛起球性能试验。 仪器特点 1. 采用工业级彩色触摸屏显示、控制，友好的人机界面简单易用，起毛及起球分两行设置次数，分开控制，操作定制方便。中、英文显示可转换。 2. 采用独特的机械结构设计，起毛及起球试验的转换无需抬起组件，提高了工作效率并降低了操作强度。 3. 滑动机构采用静音直线导轨和滑块，在运行中更加平稳，有效降低了运行噪音。 4. 磨头及砝码等均采用304不锈钢材料加工，表面美观不生锈。 5. 采用符合新行业标准FZ/T 98022-2021规定的毛丛总数为213个的标准毛刷，并在出厂前经过预磨处理，在试验过程中试样稳定地均匀受压刷磨，从而确保了试验结果的准确性。 适用标准 GB/T4802.1□DIN53863.2等相关标准。南通宏大实验仪器有限公司是一家专业提供织物测试的公司，有想法可以来我司咨询！山东纺织品远红外发射率测试仪厂家



YG511S-4箱式起球仪适用范围 用于采用起球箱法对织物表面起毛起球性能及表面变化的测定。 仪器特点 1. 采用工业级彩色触摸屏显示、控制，友好的人机界面简单易用，操作更方便。中、英文显示可自主选定。 2. 金属箱体牢固耐用。 3. 内衬选用进口软木，可拆卸式铝合金软木衬板，更换软木方便。 4. 配用品质聚氨酯载样管，经久耐用，稳定性好。 5. 采用直流伺服电机驱动，运行平稳，噪音低。旋转速度可设定，以满足不同标准及特殊试验的要求。 适用标准 GB/T 4802.3□IWS TM152□BS 5811□JIS L1076等相关标准。 技术参数 ●彩色触摸屏：5寸 ●起球箱数量：4只 ●起球箱内尺寸□235×235×235mm ●载样管：管长(140±1)mm□外径(31.5±1)mm□管壁厚度(3.2±0.5)mm□质量为(52.2.5±1)g ●试验次数：1-99999次南京心形法织物硬挺度仪设备南通宏大实验仪器有限公司为您提供织物测试，有想法的不要错过哦！



YG908E勾丝评级箱适用范围 用于针织物及其他易勾丝织物的抗丝性能测试后的评级 仪器特性 1. 采用**12V55W**石英卤灯灯管作为标准光源，灯光外罩采用菲尼尔透镜使光线平行，使光照度稳定，切确。 2. 灯管使用寿命长，反光镜采用光学玻璃反光以减少漫放射。 3. 其外形美观大方，结构紧凑，操作方便，能提供稳定可靠的标准照明光源，是一种新型简易的标准光源箱，具有优越的性价比。 适用标准 **GB/T 11047-2008 ASTM D3939 JIS 1058** 技术参数 1. 光源：石英卤灯**12V55W** 2. 试样观察窗**100*130mm** 3. 电源**AC220V±10%** 4. 外形尺寸**W435*D590*H445mm** 5. 净重**12KG**

HD290B液态水份测试仪适用范围 面料对汗液的吸收和扩散直接影响到衣服穿着的舒适性能，测试该性能就特别的重要，尤其是运动布料，目前**AATCC 195**和**GB/T 21655.2**已经定义了如何测试汗液在布料中的转移特性**HD290B**完全满足测试标准，用于测量液体在针织面料中的整体动态表现，主要测试以下几个方面： 1、吸收速度——面料正面与背面的水份吸收时间 2、单向传递能力——液体在两个面吸收扩散的差异性 3、扩散/干燥速度——液体在织物两个面的扩散速度 符合标准 **AATCC 195**和**GB/T 21655.2** 仪器特性 1、外壳全金属结构，对外部干扰信号具有很好的抗干扰能力。 2、测试传感器上下移动由手动改为自动，上部传感器由步进马达驱动，内置压力检测装置，移动到固定压力自动停止，测试结束后自动返回。 3、改进了泵水结构，泵水均匀稳定，并且可以软件调整泵水量，泵可以反向转动把管子里的盐水抽回到储液罐，防止盐水结晶堵塞管路。 4、无线**WiFi**连接电脑，数据传输更加稳定可靠。 织物测试，就选南通宏大实验仪器有限公司，用户的信赖之选，有需要可以联系我司哦！



YG519N珠枕式勾丝试验仪适用范围 用于检测针织物的勾丝程度和光洁度性能。 仪器特性在两个的测试滚筒内，每个筒内有8根针杆。将一包珠枕放入一个针织试样里，然后把装有珠枕的试样放入测试滚筒里旋转一定的圈数，试样随测试滚筒的旋转而翻滚。将测试完成后的试样评定勾丝的等级。 适用标准 ASTM D5362□JIS L1058 技术参数 1. 测试滚筒数量：2只 2. 滚筒内径□200mm 3. 滚筒转速□ 20 ± 3 r/min 4. 转数设定范围□0-9999r 5. 针杆数：8条/滚筒 6. 试样夹内框尺寸：边长 32.5 ± 0.5 mm的正方形 7. 针数：9根/针杆 8. 珠枕重量□ 450 ± 10 g 9. 电源电压□AC220V $\pm 10\%$ □60W 10. 外形尺寸□470×420×4390 mm南通宏大实验仪器有限公司致力于提供织物测试，有想法的可以来电咨询！广西织物厚度仪标准

织物测试，就选南通宏大实验仪器有限公司，欢迎客户来电！山东纺织品远红外发射率测试仪厂家

季节感趋于模糊通过市场的表现发现，如今纺织、皮革的季节感越来越没有界限。虽然市场会根据不同季节相应推出不同的产品，在颜色、面料的搭配、里料的搭配、也都有所区别，但在样式上往往并无太大不同。随着我国大家生活水平不断提高，城镇化进程不断推进以及消费水平的不断升级，产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。宏大销售的除了产品，还有知识。从设备的结构设计、测试原理、应用、技能问题的解决到实验室的整体解决方案，都体现了专注性。宏大注重人才的培养，在东华大学设立奖学金，与西安工程大学组建了产学研联合体，并在中国纺织科学研究院、上海市纺织科学研究所、西安工程大学成立了实验室。需求呈稳步上升趋势。国内房地产和汽车行等业的发展，带动了家私革、汽车革等皮革制品的旺盛需求，随着未来消费需求进一步提升，将继续拉动行业强劲发展。纺织材料手感风格评价仪，多功能电子织物强力仪，全自动织物透气量仪，日晒气候测试仪行业进入结构调整期后，环保提升成为企业发展的必由路径，唯有绿色环保、符合客户要求的产品才能赢得市场。生态皮革企业，不断进行工艺革新和产品创新，在满足日益严格的法规标准和不断变化的市场需求之时，赋予皮

革以优异的产品性能。运动成为主旋律鞋款的流行虽然没有固定程式，但从目前的流行趋势看，产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。宏大销售的除了产品，还有知识。从设备的结构设计、测试原理、应用、技能问题的解决到实验室的整体解决方案，都体现了专注性。宏大注重人才的培养，在东华大学设立奖学金，与西安工程大学组建了产学研联合体，并在中国纺织科学研究院、上海市纺织科学研究所、西安工程大学成立了实验室。是主打风格，拒绝束缚的生活态度让更多人愿意轻松地行走在每一个地方。今年是奥运年产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。宏大销售的除了产品，还有知识。从设备的结构设计、测试原理、应用、技能问题的解决到实验室的整体解决方案，都体现了专注性。宏大注重人才的培养，在东华大学设立奖学金，与西安工程大学组建了产学研联合体，并在中国纺织科学研究院、上海市纺织科学研究所、西安工程大学成立了实验室。必将成为本年度的主旋律。山东纺织品远红外发射率测试仪厂家

南通宏大实验仪器有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的纺织、皮革行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**南通宏大实验仪器供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！